

## Technisches Datenblatt Waldwand Eiche 9mm

<b>Art des Wandbelages:</b>	1-Stab Waldwand mit Eiche Nuttschicht	
<b>Aufbau:</b>	2 Schicht europäische Eiche verleimt	
<b>Gesamtstärke:</b>	ca. 9 mm	
<b>Nutzschicht:</b>	ca. 4,5 mm	
<b>Breite (Deckmaß):</b>	190, 220 mm (andere Breiten nach Anfrage)	
<b>Längen:</b>	Gemischt, 1800 bis 2400 mm. Verteilung nach Produktionsanfall. Kein Anspruch auf bestimmte Längen.	
<b>Profile:</b>	Rundum Nut und Feder.	
<b>Norm:</b>	Produktion in Anlehnung an EN 13489. Abweichungen gehen aus diesem Produktdatenblatt hervor.	
<b>Toleranzen:</b>	Höhenversatz:	max. 0,30 mm
	Stärke:	max. $\pm$ 1,00 mm
	Breite:	max. $\pm$ 1,00 mm
	Winkelabweichung:	0,20 % der Breite
	Querkrümmung:	0,70 % der Breite
	Längskrümmung:	
	der Breite:	0,50 % der Breite
	der Schmalseite:	0,50 % der Länge
<b>Holzfeuchte:</b>	9 % ( $\pm$ 2%)	
<b>Oberfläche:</b>	unbehandelt, geräuchert oder mit Reaktivbeize gebeizt	
<b>Verpackung:</b>	Schrumpffolie, Kartonstreifen	
<b>Verlegung:</b>	siehe Verlegeanleitung	
<b>Sortierung:</b>	Stark rustikal	
<b>Verleimung:</b>	Verleimt mit Technobond 3000	
<b>Anwendungsbereich:</b>	geeignet für alle Projektbereiche (Wohnen, Gewerbe) Räume mit normalem Raumklima (VOB/C DIN 18356)	
<b>Emissionsklasse:</b>	E1 wohngesund	
<b>Stand:</b>	14.09.2020	